

Hardware : CORUS X15 d'A3tech, Condensée des hautes technologies

Hardware

Posté par : JPilo

Publié le : 7/7/2010 0:00:00

Le CORUS X15 est une micro station compatible Windows XP Pro, Windows 7 ou Linux avec un équipement complet et une connectique étendue. **Le CORUS X15 est 100% silencieux.** Il bénéficie d'une technologie Fanless originale grâce à des Heat Pipes qui évacuent la chaleur via le châssis adapté.

Le CORUS X15 est destiné à tous usages où la place est soigneusement comptée (labos, industries, ateliers, bureaux, etc.).

a3Tech

CORUS X15 : Ultra compact, Ultra

• Technologie FanLess 100%

• L x P 130 x 110 mm x H 40 mm

• CPU Intel Atom N270 1,6 GHz



• Intel G945 GSE ICH7-M

• Mémoire 1 ou 2 Go DDR2

• HD 2,5" SATA 160 Go ou CF

• Video 2048 x 1536 DVI-I

• 4 prises USB 2.0 + eSATA

• 2 sorties COM + Digital I/Os

• LAN Gigabit

• Consommation 14 W

• Garanties 1 à 5 ans

CORUS X15 : ECO² actif !

CORUS X15 : 14 W seulement (moins de 2 kWh d'électricité par an)

CORUS X15 : 750 g soit 15 fois moins de matériaux, 15 fois moins de transports, 15 fois moins de CO².

CORUS X15 Ultra, tout simplement actif !

Processeur Intel ATOM N270 1,6 GHz

Chipset 945GSE + ICH7-M

Mémoire RAM 1 ou 2 GB DDR2 533 SO DIMM

Stockage Support Disque 2,5" SATA ou Lecteur Interne Compact Flash Type II

Entrées/sorties 4 ports USB 2.0 dont 2 sur face avant

1 Sortie Vidéo DVI-I

2 Audio jacks 1/8, sortie HP et micro jack 1/8

1 port RJ45 Gigabit

1 port eSATA (non hot swap)

2 ports COM RS232/422/485 (DB9) Sélection 5/12 V par le BIOS

1 port DB9 femelle pour Digital I/Os

RÃ©seau LAN 10/100/1000 Base-T - PXE Boot â€” Wake on Lan



Affichage DVI-I (analogique ou numÃ©rique ou VGA avec adaptateur non fourni)

MÃ©moire partagÃ©e jusqu'Ã 256 MB

Jusqu'Ã 2048 x 1536 Ã 75Hz True Color 32 bits High Color

Audio Sortie audio HD 5.1 (Realtek ALC662) et EntrÃ©e microphone

Dimensions & poids L x P x H 130 mm x 110 mm x 40 mm - 750 g â€” Noir ou Gris alu (option)

Options Support VESA 75-100 - DIN Rail - Slot de sÃ©curitÃ© anti-vol

Alimentation 100-240VAC, 50-60 Hz - Consommation nominale : 14 W

Reboot sur coupure de courant aprÃ¨s rÃ©tablissement secteur

Utilisation TempÃ©rature : 0 Ã 35 CÃ°

HumiditÃ© : 0 Ã 9% sans condensation

Certifications FCC, CE, RoHS, Class A

Garanties Garanties 1 Ã 5 ans

OS supportÃ©s Windows (XP, Vista, Windows 7) et toutes versions Linux

Option image systÃ¨me standard ou personnalisÃ©e prÃ©-installÃ©e