

Accessoire : D-LINK, Cam ra IP d di e au PME

Accessoire

Post  par : JPilo

Publi e le : 7/12/2010 13:00:00

En r ponse aux divers besoins de s curit  toujours plus nombreux exprim s par les PME, **D-Link propose une toute nouvelle gamme de cam ras IP** r seau con sues pour une utilisation en ext rieur.

Cette gamme s'adresse aux professionnels disposant d j  d'un syst me de t l vision en circuit ferm  (CCTV) et cherchant   optimiser ou   remplacer leurs syst mes de surveillance existants facilement et   moindres frais.

Elle a  t  con sue pour fonctionner en int rieur comme en ext rieur, dans des environnements extr mes.

Le premier mod le annonc , le D-Link DCS-6511, offre l  ventail de fonctionnalit s le plus complet actuellement disponible sur le march  dans cette gamme de prix. Il peut  tre d ploy  dans diverses configurations et offre une surveillance haute d finition, inviolable et administrable   distance, qui facilite l  installation dans les zones mal  clair es.

Une r cente  tude de l  IMS Research r v le que le march  de l   quipement de vid osurveillance r seau devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 24,6 % au cours des cinq prochaines ann es, pour atteindre 1 869,9 millions en 2014. L   tude a  galement conclu que le taux de croissance de la vid osurveillance r seau  tait sans commune mesure avec celui de la vid osurveillance analogique traditionnelle, avec une part de march  qui devrait, selon les estimations, passer de 20,5 % en 2009   47,1 % en 2014.



L  IMS cite les cam ras haute d finition comme l  un des  quipements incontournables pour les entreprises qui adoptent des solutions de vid osurveillance IP. L  institut pr dit  galement que le segment HD conna tra la croissance la plus rapide sur le march  des cam ras r seau, avec des ventes passant de 0,2 % en 2009   44,9 % en 2014.

 « Le march  de la surveillance IP enregistre une croissance exponentielle, et les entreprises europ ennes prennent de plus en plus conscience des avantages des cam ras IP sur un r seau informatique existant, sans parler des fonctionnalit s autrement int ressantes que celles offertes par les syst mes CCTV analogiques actuels  », souligne **Marilyne Michel**, Country Manager de D-Link France.  « En tant qu'innovateurs, cette gamme de cam ras confirme l  engagement de D-Link sur le secteur de la s curit  et guide les PME dans la mise en place d  un r seau enti rement int gr  et g r . La convergence entre la s curit  et les r seaux IP a fait  voluer les pr rogatives des experts en s curit  et des responsables informatiques, qui doivent de plus en plus s  improviser int grateurs r seau. C  est pourquoi nous avons con s  nos cam ras de mani re   permettre aux PME qui ne disposent que de peu de temps ou de connaissances en informatique   tirer parti aussi facilement que

possible des avantages de la surveillance IP, sans la pression technique ou les implications financi res que cela suppose, et ce qu il s agisse de d ployer un syst me IP complet ou de compl ter une installation CCTV existante.  »

Facilit  d installation

La cam ra DCS-6511 est  quip e d un objectif   foyer progressif exclusif qui permet d'installer la cam ra et de proc der   la mise au point sur un PC via une connexion distante. Ce syst me simplifie consid rablement l installation tout en r duisant les co ts. Il permet en outre de modifier la mise au point de la cam ra sans faire appel   un ing nieur.

La cam ra IP est aliment e par une connexion Power over Ethernet (PoE). Autrement dit, un simple c ble r seau suffit pour connecter et alimenter le p riph rique, ce qui  vite l'intervention d'un  lectricien. La prise en charge de cette technologie conf re un maximum de souplesse lors de l installation, notamment lorsque les cam ras doivent  tre install es en ext rieur ou   des emplacements r partis en plusieurs grandes zones et sur une multitude de sites.

Qualit  d image

Le mod le DCS-6511 permet de capturer des images en haute r solution (jusqu    1 280 x 1 024 m gapixels), pour une nettet  incomparable   celle des cam ras CCTV traditionnelles. Le signal est transmis sur le r seau en temps r el   l aide des formats de compression H.264, MJPEG et MPEG-4, pour un maximum de flexibilit  en termes d utilisation du contenu vid o, tout en mobilisant au minimum la bande passante r seau consomm e par la cam ra.



On d plore souvent sur les cam ras de surveillance un probl me de d gradation de la qualit  vid o lorsque le sujet est expos  en contre-jour vis- -vis du soleil ou de toute autre source lumineuse intense. Pour maintenir la qualit  de l image, il est possible d appliquer la DCS-6511 d un filtre anti-infrarouge amovible, en proc dant manuellement ou via l acc s PC   distance. La cam ra int gre en outre la technologie Wide Dynamic Range (WDR), qui garantit des images parfaitement nettes, y compris dans les conditions de r tro clairage les plus difficiles.

Cette cam ra innovante est  galement  quip e de LED infrarouge int gr es pour une utilisation de nuit. Ces LED peuvent  tre programm es pour produire une certaine intensit  lumineuse de fa  on   pouvoir enregistrer les activit s   tout moment de la journ e.

Gestion   distance centralis e

Les syst mes de surveillance IP pr sentent de nombreux avantages, notamment la possibilit  de centraliser la gestion de toutes les cam ras et de leur contenu. La DCS-6511 est fournie avec le logiciel D-Link D-ViewCam, un logiciel de gestion vid o sophistiqu  qui permet   l'administrateur de g rer jusqu'  32 cam ras r seau, de d finir des alertes par e-mail, de programmer des enregistrements et de d clencher la d tection de mouvements pour enregistrer directement sur un p riph rique de stockage en cas de perturbation d'  une zone donn e sur le site.

Principales caract ristiques du produit

-   R solution HD : 1 280 x 1 024 (m gapixels)
-   Bo tier  tanche, conforme   la norme IP-66, avec chauffage et ventilateur int gr s
-   D me inviolable (certifi  conforme   la norme IK-10)
-   Objectif   foyer progressif motoris  avec autofocus
-   Alimentation par PoE : aucune alimentation s par e n cessaire
-   LED infrarouges int gr es, pour une utilisation de jour comme de nuit
-   Filtre anti-infrarouges amovible int gr , pour un rendu des couleurs am lior  le jour et de bons r sultats en conditions d' clairage faible
-   Technologie WDR (Wide Dynamic Range), pour des images claires dans des zones de fort r tro clairage
-   Flux simultan  aux formats de compression H.264, MJPEG et MPEG-4
-   Syst me mat riel de d tection de mouvements avec programmeur hebdomadaire
-   Prise en charge de 3GPP : possibilit  de visionner des vid os en direct   partir d'  un smartphone compatible
-   Entr e/Sortie num rique pour capteurs et alarmes
-   Logiciel de surveillance D-ViewCam (DCS-100) fourni (connexion de 32 cam ras maxi)

Prix et disponibilit 

La camera de surveillance IP D-Link DCS-6511 est disponible via le r seau  tendu de distributeurs de la soci t .

Prix non communiqu .